



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Kompakt Schwarz 50W 4500lm 100D - 830 Warmweiß | IP65 - Symmetrisch - Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243767                                |
| EAN                                     | 4058075575301                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellernamen                         | FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 50                          |
| Ersetzt (Watt)               | 50                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4500                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas   |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                       |
| Produktsérie       | Compact                       |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1000 |
| Breite (mm) | 170  |
| Höhe (mm)   | 60   |

## Sensorinformationen

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp                      | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 40                                  |
| Sensorbereich (m)              | 2 m - 12 m                          |

Sensor Zeiteinstellung

10 sec - 12 min

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour